



Technisches Datenblatt Nr.: **1198.2**  
**Produkt:** VALMEX® nautica leicht beidseitig  
**Artikel Nr.:** 4227 5842

<b>Beschichtung und Ausrüstung</b>		
Beschichtungsart	<b>PVC</b>	
Ausrüstung	<b>fungizid, beidseitig lackiert, Lederprägung</b>	
Gesamtgewicht	<b>430</b> g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	<b>1500 / 1300</b> N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	<b>100 / 100</b> N	DIN 53363
Kältebeständigkeit	<b>-20</b> °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	<b>+70</b> °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	<b>7-8</b> Note	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Wetterechtheit	<b>7-8</b> Note	DIN 54071
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	> 100000 x DIN 53359 A
<b>Trägergewebe</b>		
Material	<b>PES</b>	DIN ISO 2076
Bindung	<b>L 1/1</b>	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.